



# QUÍMICOS



We Sparkle your business

### COLAS

#### Q-BOND

- Cola com partículas de reforço e enchimento.
- Para colagens e reparações rápidas e ultra-fortes de praticamente todo o tipo de materiais:
  - plástico (com o granulado preto)
  - metal (com o granulado cinza)
- Q-BOND consiste num sistema de 2 componentes - cola e partículas de reforço e enchimento - que, em combinação, proporcionam propriedades únicas e insuperáveis de colagem, enchimento e reforço de peças partidas, furos e fendas, com extrema rapidez e economia. As superfícies tratadas podem ser imediatamente lixadas e pintadas.



#### Mini-Kit

- 2 embalagens de adesivo de cianocrilato (2x10 ml)
- 1 embalagem de composto granulado cinzento (1x20 gr)
- 1 embalagem composto granulado preto (1x20 gr)

**080 0500**



#### Kit Profissional

- 6 embalagens de adesivo de cianocrilato (6x10 ml)
- 1 embalagem de composto granulado cinzento (1x20 gr)
- 2 embalagem composto granulado preto (2x20 gr)

**080 0501**



Cola Rápida 10 ml

**080 0502**



Composto granulado cinza - 20 gr

**080 0503**



Composto granulado preto - 20 gr

**080 0504**



**080 0998**

#### COLA DE CONTACTO EM SPRAY

- Resina de alto poder de colagem, de prática aplicação e de aderência imediata.
- Para colagem de todo o tipo de material: espumas de poliuretano e polietileno, fibras, papel, cortiça, cartão, esponja, madeira, borracha, vidro, metal, couro, têxteis, plásticos, (excepto filme de PVC), etc.
- Adaptado a todo o tipo de aplicações, nomeadamente em veículos, sem deteriorar materiais.
- Quantidade: 400 ml

### COLAS

#### COLA ESTRUTURAL DE METACRILATO 2K



**080 0109**

- Adesivo 2K estrutural á base de éster de metacrilato. Para colagens de plásticos e metal que exigem rápida resistência e alto nível de tensão.
- Adesivo com viscosidade tixotrópica que não descola do substrato.
- Alta resistência à temperatura e produtos químicos.
- Não precisa de primários ou de lixar a superfície antes da aplicação.
- Mantém a elasticidade.
- Secagem: 5 minutos.
- Fixação: 12 minutos
- Lixável em 60 minutos.
- Cor: amarelado
- Quantidade: 50 ml



#### COLA EPOXY RÁPIDA

**080 50024**

- O Adesivo Epóxi Minuto WEICON pode ser usado em vários materiais, como metal, plástico, materiais reforçados com fibra, cerâmica, vidro, pedra e madeira.
- Resistência à temperatura: -50 ° C a + 80 ° C
- Secagem: 3 minutos.
- Cor: Transparente
- Quantidade: 24 ml



#### COLA EPOXY RÁPIDA PARA METAL

**080 51024**

- O Adesivo Fast-Metal Minute WEICON é ideal para reparos e uniões com folgas maiores ou tolerâncias maiores. As propriedades de preenchimento de fendas tornam-no adequado para superfícies ásperas e mal ajustadas, mas também para preencher fissuras, cavidades e superfícies não niveladas. O Adesivo Fast-Metal Minute pode ser usado em vários materiais, como metal, plástico, materiais reforçados com fibra, cerâmica, vidro, pedra e madeira.
- Resistência à temperatura: -50 ° C a + 145 ° C
- Secagem: 3 minutos.
- Cor: Cinzento
- Quantidade: 24 ml

PONTEIRA PARA COLA (10 UND)

**080 051**





**080 0980**

### SPRAY DE LIMPEZA DE TRAVÕES

- Potente spray de limpeza para travões e embraiagens.
- Pode ser aplicado a qualquer tipo de sistema de travões sem necessidade de desmontagem.
- Produto de performance excelente também em discos de embraiagem, circuitos electrónicos e outras peças mecânicas.
- Poder de limpeza superior, com alta pressão.
- Não danifica plásticos.
- Elimina ruídos indesejados.
- Evapora rapidamente, removendo a sujidade sem deixar resíduos.
- Quantidade: 500 ml



**080 0927**

### SPRAY ANTIFERRUGEM COM MOS2

- Spray lubrificante e inibidor da corrosão de alta qualidade, com MoS<sub>2</sub> (dissulfeto de molibdénio).
- Alto poder de dissolução: desprende porcas e parafusos enferrujados.
- Lubrifica e protege contra a corrosão todo o tipo de peças metálicas.
- Pode também ser usado como repelente de humidade em distribuidores, bobines, alternadores, etc.
- Quantidade: 400 ml



**080 0920**

### LUBRIFICANTE DE ALTA PRESSÃO

- Lubrificante em spray para partes móveis sujeitas a altas pressões e stress mecânico que necessitem de uma protecção constante e durável.
- Quantidade: spray de 500 ml



**080 0930**

### SPRAY DE TEFLON

- Produto com excepcional poder de penetração, para lubrificação e protecção.
- Cientificamente desenvolvido para proporcionar uma lubrificação permanente sob as condições mais severas de atrito, pressão, choque e vibração.
- A fórmula de óleos sintéticos com PTFC permite a penetração em áreas aparentemente inacessíveis, formando uma camada transparente protectora resistente e extremamente lubrificante sobre todas as superfícies metálicas.
- Reduz ou elimina o atrito superficial e o desgaste das peças.
- Repele e protege contra a água, humidade, sal, ácidos, alcalis, sujidade, pó, areia, etc.
- Resistente a temperaturas de -50°C a 265°C.
- Quantidade: spray de 400 ml



### SILICONE DE JUNTAS

- Silicone com reduzido teor em compostos voláteis desenvolvido para a selagem de juntas em bombas de água, tampas de válvulas, cárteres, caixas de velocidade, transmissões, e muitas outras aplicações.
- Flexível e estável a temperaturas de -60°C a 370°C (temporariamente).
- Resistente a óleos, fluido de transmissão, água e anticongelantes.
- Tecnologia de propulsão no interior da lata implica que o seu conteúdo seja totalmente expelido a uma velocidade constante.
- Quantidade: 200 ml

**080 0971**



### SPRAY LIMPEZA DE CARBURADORES E INJETORES

- Spray de limpeza de alta pressão com solventes de elevado rendimento, ideal para a limpeza de carburadores e sistemas de injeção, sem necessidade de desmontagem das peças.
- Secagem rápida, com ausência total de resíduos, graças à Tecnologia *Total Combustion*.
- Não afecta juntas, vedantes ou catalisadores.
- Quantidade: 400 ml

**080 0984**



### SPRAY DE LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS

- Spray de uso profissional repelente de humidade especialmente formulado para a limpeza e desengorduramento de velas, eléctrodos, interruptores, ligações, motores e partes eléctricas.
- Quantidade: 400 ml

**080 0978**



### HIGIENIZANTE DE AR CONDICIONADO

- Spray higienizante e seguro para a limpeza de sistemas de ar condicionado. Contém princípios activos em solução alcoólica e derivados balsâmicos que proporcionam uma limpeza de todo o sistema, deixando uma leve fragrância a limão.
- Inclui tubo aplicador para melhor alcance.
- Limpa rapidamente o sistema de ar condicionado de veículos sem necessidade de desmontar qualquer peça.
- Quantidade: 250 ml

**080 0951**



### LUBRIFICANTE MULTIUSOS

- Lubrificante multiusos, com aditivos, solventes e propelentes.
- Lubrifica, limpa, protege e repele a água.
- Protege a peça da corrosão e do gelo.
- Quantidade: 400 ml

**080 114**



### DESBLOQUEANTE COM MOS2

- Óleo com MoS2 (Dissulfeto de molibdênio) que desbloqueia peças, com excelentes capacidades lubrificantes e anticorrosivas.
- O MoS2 (Dissulfeto de molibdênio) é um mineral de cor escura que quando adicionado a um óleo lubrificante, aumenta a capacidade de penetração e de agarre do mesmo (entre outras vantagens).
- Penetra nas peças auxiliando o seu movimento.
- Lubrifica, limpa, protege e repele a água.
- Protege a peça da corrosão e do gelo.
- Quantidade: 400 ml

**080 124**



### MASSA LUBRIFICANTE EM SPRAY COM PTFE

- Lubrificante adesivo sintético com PTFE.
- Elevada resistência mecânica.
- Excelentes propriedades de lubrificação, o PTFE garante a maximização do poder de lubrificação.
- A alta viscosidade e consistência oferecem um poder de agarre de longa duração.
- Não escorre nem goteia.
- O produto pode ser usado universalmente para manutenção e lubrificação de juntas, dobradiças, fechaduras, cabos, correntes, molas, parafusos, etc.
- Graças ao seu poder adesivo, é um produto bastante apreciado para a lubrificação de correntes.
- Boa resistência térmica (-30°C a 200°C). O PTFE aumenta a durabilidade da ação.
- Quantidade: spray de 500 ml

**080 155**



### MASSA DE LÍTIO COM PTFE

- Massa de Lítio multiusos, transparente e com PTFE.
- Resistente a temperaturas de -30°C a 130°C.
- Elevada resistência mecânica.
- O PTFE garante a maximização do poder de lubrificação.
- Este produto pode ser usado universalmente para manutenção e lubrificação de juntas, dobradiças, fechaduras, cabos, correntes, molas, etc.
- Quantidade: spray de 400 ml

**080 164**



### ANTI DESLIZANTE PARA CORREIAS

- Anti Deslizante para Correias é um produto adesivo que previne o deslizamento das correias e o ruído provocado pelo mesmo, aumentando a vida útil da correia.
- Ajuda a melhorar a eficiência de toda a transmissão.
- O seu elevado poder de adesão melhora a eficácia de toda a transmissão e diminui o esforço da mesma.
- Quantidade: 400 ml

**080 144**



### WELD SPATTER PROTECT

- O WELD SPATTER PROTECT é o anti adesivo para soldaduras de nova geração, isento de silicone e solvente.
- Cobrindo integralmente a zona a proteger, evita que partículas de metal lançadas do jacto de soldadura, adiram às peças em trabalho ou às peças soldadas.
- Permite envernizar, zincar e cromar as superfícies tratadas.
- Quantidade: 400 ml

**080 184**



### ÓLEO DE CORTE E ROSCAGEM

- Produto com elevado poder lubrificante, sem silicone ou PTFE.
- Indicado para furação e roscagem.
- Quantidade: spray de 400 ml

**080 194**



### SPRAY DE ZINCO

- BASIC ZINC PROTECT é um protector para ambientes internos e externos e um spray de retocagem de peças zincadas.
- Pode ser utilizado na protecção e pintura de portões, tubagens, reservatórios, soldaduras, etc.
- Quantidade: spray de 400 ml

**080 174**



### MULTIUSOS PROFISSIONAL



- Desloca a humidade, arranca motores molhados, previne falhas eléctricas, lubrifica, liberta mecanismos oxidados e presos.
- Elimina óleo, sujidade e massa
- Penetra na ferrugem e na corrosão
- Elimina água e humidade
- Limpa e protege
- Lubrifica eixos, dobradiças e guias e evita os ruídos
- Muita elevada capacidade de penetração
- Reduz a fricção
- Solta parafusos
- Deixa uma capa fina que protege os metais contra a corrosão
- Prático bico de pulverização de 360° (de cabeça para baixo) para aerossóis.
- Quantidade: 500ml

**080 33026**

### SPRAY DE SILICONE



- Renova e protege plásticos e borrachas.
- Previne os ruídos das montagens de plástico.
- Deixa uma capa limpa de lubrificação sem cor
- Previne o endurecimento e a congelação das borrachas
- Alta compatibilidade com materiais
- Amplo intervalo de temperatura até +200°C
- Excelente lubrificação entre diferentes superfícies
- Quantidade: 500 ml

**080 32695**

### VASELINA EM SPRAY



- À base de vaselina branca pura, um óleo de parafina que endurece para uma consistência pastosa à temperatura ambiente. O alto nível de pureza foi comprovado benéfico quando usado como lubrificante ou como protector de corrosão em electro tecnologia.
- Após a evaporação do solvente, fica um filme de protecção pastoso e espesso.
- Hidrorrepelente.

#### Utilização:

- Bornes de bateria no sector automóvel
- Conectores e interruptores usados ao ar livre e em ambiente não protegido, em carros, camiões, reboques, empilhadores, guindastes e equipamentos de agricultura
- Quantidade: 250 ml

**080 32713**





### MASSA DE ESCAPES

- Simplifica a montagem e desmontagem dos componentes do sistema de escape.
- É uma pasta suave, resistente a alta temperatura, a qual assegura uma selagem real contra o monóxido de carbono e outros fumos perigosos.
- Expande-se e cura rapidamente quando aquece.
- As uniões e flanges separam-se facilmente com uma batida seca.
- Resiste a temperatura, água e vibrações depois de curar.
- Sem dissolventes.
- Quantidade: 150 ml

**080 33119**



### REPARADOR DE ESCAPES

- O CRC Exhaust Repair Gum repara pequenos orifícios e rachas no sistema de escape sem desmontar e sem soldar.
- Ideal para áreas de difícil acesso, a borracha aplica-se facilmente com a mão ou com uma espátula ou pode-se moldar com água.
- É a melhor solução para reparar um tubo de escape
- Reduz o ruído
- Sem dissolventes nem amianto
- Potente: resiste à temperatura, à água e às vibrações depois de secar
- Apresentado em lata para uma fácil aplicação
- Quantidade: 200 gr

**080 33117**



### ARRANQUE A FRIO

- Fluido profissional de arranque do motor.
- Características:
- Garante um arranque rápido e económico para todos os motores a gasolina e diesel
- Efeito auto lubrificante
- Para todos os motores de combustão interna
- Ajuda em temperaturas muito baixas e depois de longos períodos de inactividade
- Protege do desgaste do motor e conserva a bateria
- Quantidade: 500 ml

**080 32723**



### REMOVEDOR DE JUNTAS

- Mistura de dissolventes enérgicos, formulado para uma rápida eliminação de juntas, colas e silicões e depósitos de carvão.
- Alta penetração
- Sem ácidos ou alcalinos
- Eliminação rápida e suave sem riscar a superfície
- Adere nas superfícies verticais
- Não ataca bases metálicas
- Quantidade: 400 ml

**080 32747**



### LUBRIFICANTE SECO

- É um lubrificante com partículas brancas e cerosas de PTFE de secagem rápida que deixa uma película seca e branca sobre a superfície.
- O produto possui propriedades desmoldantes.
- Como lubrificante, é muito eficaz para baixas velocidades e baixas cargas.
- Resistência à temperatura até 250 °C.
- Quantidade: 500 ml

**080 30520**



### LUBRIFICANTE SECO - F

- Lubrificante isento de gorduras para a lubrificação de superfícies de madeira, plástico ou metal.
- Particularmente adequado para uso em áreas onde um lubrificante de filme húmido não possa ser usado devido a possíveis condições ambientais como poeira ou aderência de sujidade.
- Limpo, seco e não pegajoso.
- Resistente até 250 °C.
- Apto para o ramo alimentar.
- Quantidade: 500 ml

**080 32602**



### LUBRIFICANTE SECO COM MOS2

Lubrificante seco, extrema pressão com disulfuro de molibdénio. Ideal para engrenagens abertas e lubrificação de equipamentos que trabalham em ambientes com muito pó e sujidade. Opera com temperaturas entre -150 °C e +400 °C.

**080 32660**



### DETECTOR DE FUGAS DE GÁS



- Detecta e localiza rapidamente e de um modo fiável, as fugas de gaz e as perdas de pressão das canalizações, dos sistemas de pressão, etc., formando umas bolhas que são facilmente visíveis.
- Pode utilizar-se para o gás natural, o propano, o acetileno, LPG, o nitrogénio, o dióxido de carbono, o ar comprimido, os refrigerantes, o oxigénio e outros tipos de gases.
- É compatível com os metais e os plásticos.
- Biodegradável de acordo com a OCDE 301B: 31%
- Pode ser utilizado para quase todos os tipos de gás.
- Aprovado pela DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) conforme DIN EN 14291:NG5170AS0069.
- Cumpre os requerimentos de MIL-L-25567 relativamente à compatibilidade com oxigénio.
- Formação uniforme de espuma.
- Não é corrosivo - Seguro em todas as superfícies metálicas, sem corroer.
- Prático bico de pulverização de 360° (de cabeça para baixo) para aerossóis.

**500 ML: 080 10732**

**5 LT: 080 30058**



### DETECTOR TÉRMICO DE AVARIAS

- Spray de gelo forte, seco, inerte e não inflamável, até - 45°C, CRC Minus 45 pode aplicar-se para a detecção de falhas e reparações no campo da electricidade e electrónica.
- Usado para arrefecer peças e componentes para detectar falhas intermitentes, rachaduras finas e a localização de componentes defeituosos.
- Quantidade: 250 ml

**080 33115**



### LUBRIFICANTE DIELECTRICO

- CRC 2-26 é um lubrificante dieléctrico seguro com plásticos e metais que previne as falhas eléctricas e electrónicas provocadas por danos causados por água, humidade, condensação ou corrosão.
- Repele a água, limpa, elimina fugas de corrente, lubrifica e protege.
- Não Inflamável.

**500 ML: 080 30348**

**5 LT: 080 10089**



### ZINC PRIMER

- Primário protector, base fosfato de Zinco e de secagem rápida, para superfícies metálicas e outros pigmentos.
- Formulado com resinas alquímicas modificadas de fosfato de Zinco e outros pigmentos anticorrosivos.
- O Zinc Primer combate a ferrugem e melhora a resistência dos acabamentos finais frente à corrosão tanto interior como exterior.
- Quantidade: 500 ml

**080 30419**



### ZINCO

- Revestimento de Zinco com uma excelente aderência nas superfícies metálicas.
- Com alto conteúdo de zinco puro (pureza > 98%) forma uma protecção catódica real.
- Apesar da capa não ter a resistência mecânica das superfícies galvanizadas em banhos quentes, proporciona uma protecção catódica duradoura, inclusive depois das superfícies terem sido tratadas.
- A camada é seca e mate e pode pintar-se a superfície posteriormente.
- Quantidade: 500 ml

**080 30563**

### GALVACOLOR

- Primário Zinco + cor numa só camada.
- Revestimento protector de fosfato de zinco.
- Ideal para a identificação de tubos de líquidos e gases.
- Secagem rápida. Cores de identificação RAL.
- Em conformidade com a categoria de protecção C (ISO 12944-2).
- Quantidade: spray de 500 ml

Cor	Ral	Referência
Amarelo	1004	080 20563
Laranja	2011	080 32170
Vermelho	3000	080 20566
Azul	5005	080 32079
Azul claro	5012	080 20572
Antracite	7016	080 32702
Cinza claro	7035	080 32080
Preto	9005	080 20581
Cinza metal	9006	080 20584
Branco	9010	080 20587





### TINTA ACRILICA DE ALTA TEMPERATURA

- A CRC Acrylic Hitemp Paint protege os metais de temperaturas elevadas até 800° C, o que a torna ideal para motores pintados, condutas, painéis térmicos, tubagens, etc.
- Pode ser aplicada sobre metal, ferro fundido e alumínio.
- Para uma resistência total às temperaturas, o produto de revestimento deve ser aquecido dos 160°C aos 200°C e permanecer nessa temperatura elevada por +/- 30 minutos.
- Secagem rápida: seco ao pó após +/- 10 minutos
- Resistente a temperaturas muito elevadas (até 800°C)
- Cobertura e propriedades de preenchimento de alta qualidade
- Brilho prolongado e cor intensa
- Resistente aos riscos
- Resistente a intempéries
- Para uso interior e exterior
- Quantidade: 500 ml

**PRETO: 080 30483**  
**PRATA: 080 31096**

### CONVERSOR DE FERRUGEM



- Rust Seal é o pré-tratamento ideal antes de pintar metal enferrujado.
- Impede o processo de corrosão formando uma barreira de protecção preta que impede a ferrugem de entrar em contacto com humidade. Desta forma, transforma metal corroído numa superfície fácil de pintar sem haver necessidade de aplicar o demorado processo de jacto de areia.
- Protege o acabamento contra a corrosão
- Secagem rápida: é possível voltar a pintar após duas horas
- À base de água: seguro de usar e ecológico
- Boa adesão à superfície e ao acabamento
- Igualmente eficaz sem acabamento
- Quantidade: 700 ml

**080 33349**

### REMOVEDOR DE FERRUGEM CONCENTRADO



- O removedor de ferrugem CRC é um concentrado à base de ácido fosfórico usado para remover ferrugem e para limpar superfícies de metal.
- Limpa manchas, oxidação e incrustações em ferro, aço, cobre, latão e alumínio.
- Excelente capacidade de umedecimento em metais ferrosos e não ferrosos.
- Contém um inibidor para reduzir o ataque da superfície do metal e prevenir a formação de hidrogénio.
- Concentrado económico · Pode ser diluído com água para qualquer concentração necessária (consulte as instruções para detalhes ).
- Atende aos requisitos de desempenho do Mil-C-10578 (tipo III).

**250 ML: 080 30610**  
**5 LT: 080 10752**  
**20 LT: 080 30611**